


Szybkozłącza Grzybkowe Z Gwintem Zewnętrznym Grodziowym I Przeciwnakrętką Push-Pull Ppv3 Ags (Typ Euro)

Kategoria: **Szybkozłącza hydrauliczne**

Dane techniczne:



- Norma: ISO 7241-1 A
- Tuleja: dwustronnego działania
- Zamknięcie: odśrodkowe kule
- Materiał: stal
- Wykończenie: Zn-Fe (Cr III)
- Gwinty: BSP – NPT – SAE – METRIC
- Uszczelnienie standardowe: NBR
- Temperatura pracy: -25°C do +100°C
- Uszczelnienie opcjonalne: FKM, EPDM lub inne
- Ciśnienie pracy: 250-350 bar
- Podłączanie pod ciśnieniem: nie dozwolone

Zastosowanie: standardowe szybkozłącze do instalacji hydraulicznych, polecane dla maszyn rolniczych, budowlanych i zastosowań przemysłowych.

Dane Techniczne

Nr Katalogowy Gniazda	Nr Katalogowy Wtyku	Dn / Nw	Ø T Mm	F Mm	L1 Mm	L2 Mm	L3 Mm	Ch2 Mm	Ch3 Mm	Ø E Mm	Wp Bar
Ppv3.1014.502	Ppv3.1014.503	10	8 L	14X1,5	136	86	68	22	22	31	300
Ppv3.1016.502	Ppv3.1016.503	10	10 L	16X1,5	136	86	68	22	22	31	300
Ppv3.1314.502	Ppv3.1314.503	13	8 L	14X1,5	135	85	72	30	30	38	250
Ppv3.1316.502	Ppv3.1316.503	13	10 L	16X1,5	135	85	72	30	30	38	250
Ppv3.1318.502	Ppv3.1318.503	13	12 L	18X1,5	135	85	72	30	30	38	250
Ppv3.1322.502	Ppv3.1322.503	13	15 L	22X1,5	137	86	73	30	30	38	250
Ppv3.1018.602	Ppv3.1018.603	10	10 S	18X1,5	138	87	69	22	22	31	300
Ppv3.1020.602	Ppv3.1020.603	10	12 S	20X1,5	138	87	69	22	22	31	300
Ppv3.1320.602	Ppv3.1320.603	13	12 S	20X1,5	137	86	73	30	30	38	250
Ppv3.1322.602	Ppv3.1322.603	13	14 S	22X1,5	141	88	75	30	30	38	250
Zaślepki	-	-	-	-							
Nr Katalogowy Gniazda	Nr Katalogowy Wtyku	Dn / Nw	Materiał	Kolor							
Spvv.06002	Spvv.06003	6	Polipropylen	Czerwony							
Spvv.10002	Spvv.10003	10	Polipropylen	Czerwony							
Spvv.13002	Spvv.13003	12	Polipropylen	Czerwony							
Spvv.20002	Spvv.20003	20	Polipropylen	Czerwony							

Spvv.25002	Spvv.25003	25	Polipropylen	Czerwony							
Spvv.30002	Spvv.30003	32	Polipropylen	Czerwony							