

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Przesyłu Cieczy Spożywczych Typ: Mey Sd/6-10



Kategoria: **Wężę do środków spożywczych**

Warstwa wewn.: biała, nietoksyczna, bezwonna guma EPDM.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne, spirala z drutu stalowego.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +120°C.

Sposób dezynfekcji: przy użyciu pary max. 15 minut przy temperaturze max. +130°C, przy użyciu sody kaustycznej (5%) max. 15 minut przy temperaturze max. +60°C.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny do przesylu napojów takich jak wino, piwo, likier, soki owocowe, woda mineralna.

Norma: ISO 1307, MEETS FDA REQUIREMENTS.

Dane Techniczne

Nr Katalogowy	Id Mm	Od Cal	Od Mm	Wp Bar	Bp Bar	R Min. Mm	W G/m	L M
6 Bar	-
Pwc-19 Mey Sd/6	19	3/4	28,5	6	18	50	586	40
Pwc-25 Mey Sd/6	25,4	1	35	6	18	70	760	40
Pwc-32 Mey Sd/6	32	1 1/4	43	6	18	90	995	40
Pwc-38 Mey Sd/6	38	1 1/2	49	6	18	100	1295	40
Pwc-45 Mey Sd/6	44,5	1 3/4	55,5	6	18	120	1520	40
Pwc-51 Mey Sd/6	50,8	2	62	6	18	140	1710	40
Pwc-63 Mey Sd/6	63,5	2 1/2	75	6	18	260	2000	40
Pwc-76 Mey Sd/6	76,2	3	89	6	18	310	2930	40
Pwc-102 Mey Sd/6	101,6	4	115	6	18	420	4055	40
10 Bar	-
Pwc-19 Mey Sd/10	19	3/4	30	10	30	60	556	40
Pwc-25 Mey Sd/10	25,4	1	37	10	30	75	719	40
Pwc-32 Mey Sd/10	32	1 1/4	44	10	30	95	945	40
Pwc-38 Mey Sd/10	38	1 1/2	51	10	30	110	1186	40
Pwc-45 Mey Sd/10	44,5	1 3/4	57,5	10	30	130	1360	40
Pwc-51 Mey Sd/10	50,8	2	65	10	30	150	1657	40
Pwc-63 Mey Sd/10	63,5	2 1/2	77,5	10	30	280	2078	40
Pwc-76 Mey Sd/10	76,2	3	92	10	30	340	2680	40
Pwc-102 Mey Sd/10	101,6	4	117,5	10	30	450	3544	40