

**ZESKANUJ MNIE**

Końcówka Przewodu Typ 810

Liczba wariantów: **16**

Końcówki szeroko używane w elastycznych przewodach instalacji paliwowych, armatury sanitarnej, przewodach pneumatycznych, itp. Przeznaczone do zakucia węży z tworzywa, gumowych oraz z zewnętrznym opłotem stalowym.

Końcówka z kodem kończącym się na T = zamiennik

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN NW	D mm	Pasuje do przewodu mm	L mm	Pasuje do śruby gwint	Pasuje do śruby nr katalogowy
810.0300	3	6.5	4-5	11	M 10x1 G 1/8'	831.0300
810.0400	4	7.5	5-6	13	M 12x1.5 G 1/4'	831.0400
810.0403	4/3	7.5	4-5	13	M 12x1.5 G 1/4'	831.0400
810.0600	6	9.5	7-8	13	M 14x1.5 G 1/4'	831.0600
810.0604	6/4	9.5	5-6	13	M 14x1.5 G 1/4'	831.0600
810.0804	8/4	11.5	5-6	13	M 16x1.5 G 3/8'	831.0800
810.0806	8/6	11.5	7-8	13	M 16x1.5 G 3/8'	831.0800
810.0800	8	11.5	9-10	13	M 16x1.5 G 3/8'	831.0800
810.1000	10	13.5	11-12	13	M 18x1.5 G 1/2'	831.1000
810.1008	10/8	13.5	9-10	13	M 18x1.5 G 1/2'	831.1000
810.1300	13	17.0	14-15	14	M 22x1.5 G 1/2'	831.1300
810.1310	13/10	17.0	11-12	14	M 22x1.5	831.1300
810.1600	16	20.0	17-18	14	M 26x1.5 G 3/4'	831.1600

Nr katalogowy	DN NW	D mm	Pasuje do przewodu mm	L mm	Pasuje do śruby gwint	Pasuje do śruby nr katalogowy
810.2000	20	24.0	21-22	14	M 30x1.5 G 1'	831.2000
810.2500	25	31.0	24-25	20	M 38x1.5	831.2500
810.2000	20	24.0	21-22	15	M 30x2	831.2000