



Nakrętka B2L

Liczba wariantów: 11



ZESKANUJ MNIE

Końcówki szeroko używane w elastycznych przewodach instalacji paliwowych, armatury sanitarnej, przewodach pneumatycznych, itp. Przeznaczone do zakucia węży z tworzywa, gumowych oraz z zewnętrznym opłotem stalowym.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN NW	SW mm	ID mm	Gwint	Pasuje do końcówki węża	Pasuje do końcówki krótkiej
831.0300	3	12	6.5	M10x1	810.0300	910.0300
831.0400	4	14	7.5	M12x1.5	810.0400	940.0302
831.0600	6	17	9.85	M14x1.5	810.0600	910.0600
831.0800	8	19	11.5	M16x1.5	810.0800	910.0800
831.1000	10	22	13.5	M18x1.5	810.1000	910.1000
831.1300	13	27	17	M22x1.5	810.1300	910.1300
831.1600	16	32	20	M26x1.5	810.1600	910.1600
831.2000	20	36	24	M30x2	810.2000	-
831.2000	20	36	24	M30x1.5	810.2000	910.2000
831.2500	25	46	31	M36x1.5	810.2500	910.2500
831.3200	32	55	38	M45x2	-	-