



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Chłodziw Isi L/L

Liczba wariantów: 10

Warstwa wewn.: guma EPDM odporna na temperaturę i glikol.

Wzmocnienie: 1 opłot tekstylny.

Warstwa zewn.: guma EPDM odporna na temperaturę, starzenie, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: od -40°C do +120°C.

Zastosowanie: wąż tłoczny do przesyłu gorącej wody z glikolem w układach chłodzenia.

Normy: DIN 73411 / TS 548 / ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-06 RADIATOR L/L	6	1/4	12	4	12	115	50
PWW-08 RADIATOR L/L	8	5/16	14	4	12	140	50
PWW-10 RADIATOR L/L	10	3/8	16	4	12	165	50
PWW-13 RADIATOR L/L	12,7	1/2	19	4	12	215	50
PWW-16 RADIATOR L/L	16	5/8	22	4	12	260	50
PWW-18 RADIATOR L/L	18	-	24	4	12	288	50
PWW-19 RADIATOR L/L	19	3/4	25	4	12	302	50
PWW-20 RADIATOR L/L	20	-	26	4	12	315	50
PWW-22 RADIATOR L/L	22	7/8	28	4	12	343	50
PWW-25 RADIATOR L/L	25,4	1	32	4	12	432	50