



Wąż Do Wody Chłodzącej W Oplocie Z Włókna Szklanego Isi Gf

Liczba wariantów: 18



ZESKANUJ MNIE

Warstwa wewnętrzna: guma EPDM.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: guma EPDM oraz włókno szklane, odporna na temperaturę do +600°C.

Zakres temperatur: -40°C do +125°C.

Zastosowanie: wąż w oplocie z włókna szklanego do wody chłodzącej, przeznaczony do użycia w przemyśle hutniczym, odlewniach, itp. przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-10 ISI GF	9,5	3/8	18	10	30	273	40
PWW-13 ISI GF	12,7	1/2	21,5	10	30	354	40
PWW-16 ISI GF	16	5/8	25	10	30	415	40
PWW-19 ISI GF	19	3/4	28	10	30	482	40
PWW-25 ISI GF	25,4	1	34	10	30	600	40
PWW-32 ISI GF	32	1 1/4	42	10	30	817	40
PWW-35 ISI GF	35	1 3/8	46	10	30	950	40
PWW-38 ISI GF	38	1 1/2	50	10	30	1170	40
PWW-45 ISI GF	44,5	1 3/4	57	10	30	1385	40
PWW-51 ISI GF	50,8	2	63,5	10	30	1640	40
PWW-63 ISI GF	63,5	2 1/2	76,5	10	30	2035	40
PWW-70 ISI GF	70	2 3/4	83	10	30	2260	40
PWW-76 ISI GF	76,2	3	93	10	30	2575	40
PWW-102 ISI GF	101,6	4	116	10	30	3445	40

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-127 ISI GF	127	5	142	10	30	4310	40
PWW-152 ISI GF	152,4	6	167	10	30	5160	40
PWW-203 ISI GF	203,2	8	221	10	30	8275	40
PWW-254 ISI GF	254	10	274	10	30	11800	40