



ZESKANUJ MNIE

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Układów Chłodzenia Isi Sd/10

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewnętrzna: guma EPDM.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: guma EPDM, odporna na ścieranie, temperaturę oraz warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C do +125°C.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny do przesyłu gorącej wody z glikolem w układach chłodzenia, motoryzacji, itp.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-19 ISI SD/10	19	3/4	28	10	30	510	40
PWW-25 ISI SD/10	25,4	1	34	10	30	610	40
PWW-32 ISI SD/10	32	1 1/4	42	10	30	960	40
PWW-38 ISI SD/10	38	1 1/2	48	10	30	1130	40
PWW-51 ISI SD/10	50,8	1 3/4	62	10	30	1685	40
PWW-63 ISI SD/10	63,5	2	75	10	30	2066	40
PWW-76 ISI SD/10	76,2	2 1/2	89	10	30	2815	40
PWW-102 ISI SD/10	101,6	4	115	10	30	3797	40