

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Tłoczny Do Lpg Typ: M-Flex Lpg Discharge

Liczba wariantów: **10**

Warstwa wewn.: guma NBR czarna, odporna na działanie LPG, przewodząca.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne.

Warstwa zewn.: guma syntetyczna odporna na ozon, warunki atmosferyczne, olejoodporna, trudnopalna, nakłuwana (pin-pricked).

Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Zastosowanie: wąż tłoczny przeznaczony do LPG.

Norma: TS EN 1762 TYPE D.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWG-LPG-DYST-1350-MF	12,7	1/2	23	25	100	100	392	40
PWG-LPG-DYST-1650-MF	16	5/8	26	25	100	125	466	40
PWG-LPG-DYST-1960-MF	19	3/4	31	25	100	160	630	40
PWG-LPG-DYST-2565-MF	25,4	1	38	25	100	200	835	40
PWG-LPG-DYST-3265-MF	32	1 1/4	45	25	100	250	1051	40
PWG-LPG-DYST-3870-MF	38	1 1/2	52	25	100	320	1210	40
PWG-LPG-DYST-5180-MF	50,8	2	67	25	100	400	1832	40
PWG-LPG-DYST-6390-MF	63,5	2 1/2	81	25	100	550	2502	40
PWG-LPG-DYST-7690-MF	76,2	3	94	25	100	650	3020	40
PWG-LPG-DYST-10290-MF	101,6	4	120	25	100	800	3865	40