



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Piaskowania Typ: M-Flex Sandblast

Liczba wariantów: 6

Warstwa wewnętrzna: odporna na ścieranie, antystatyczna guma naturalna, odporność na ścieranie < 60 mm³.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, nakłuwana (pin-pricked).

Zakres temperatur: -40°C do +70°C.

Zastosowanie: wąż do oczyszczania i piaskowania metali, powierzchni kamiennych i betonowych.

Normy: TS 5928 EN ISO 3861, EN ISO 3861, ISO 1307.

Zapraszamy również do przeglądnięcia węża do piaskowania KUM+ o podwyższonych parametrach.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWT-13 M-FLEX SANDBLAST	12,7	1/2	27	12	36	125	495	40-61
PWT-19 M-FLEX SANDBLAST	19	3/4	33	12	36	190	653	40-61
PWT-25 M-FLEX SANDBLAST	25,4	1	39	12	36	250	813	40-61
PWT-32 M-FLEX SANDBLAST	32	1 1/4	48	12	36	320	1160	40-61
PWT-38 M-FLEX SANDBLAST	38	1 1/2	56	12	36	380	1531	40-61
PWT-51 M-FLEX SANDBLAST	50,8	2	69	12	36	500	2484	40-61