



Camlock Dc

Liczba wariantów: **48**

Złącza Camlock charakteryzuje prosta budowa i obsługa. Produkowane są zgodnie z amerykańską normą wojskową MIL-C-27487 (A-A-59326). Wykonywane z aluminium, miedzi, stali nierdzewnej AISI 316 oraz polipropylenu. Zablokowanie złącza następuje poprzez zamknięcie dźwigni, a uszczelnienie następuje na płaskiej uszczelce znajdującej się w gnieździe. Stosowane są przy przeładunku paliw, w przemyśle chemicznym, rolnictwie, itp.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr	ND	Rozmiar cal	Materiał	Uszczelnienie
LM-VLKA013	15	1/2	aluminium	NBR
LM-VLKA020	20	3/4	aluminium	NBR
LM-VLKA025	25	1	aluminium	NBR
LM-VLKA032	32	1 1/4	aluminium	NBR
LM-VLKA038	40	1 1/2	aluminium	NBR
LM-VLKA050	50	2	aluminium	NBR
LM-VLKA063	65	2 1/2	aluminium	NBR
LM-VLKA075	80	3	aluminium	NBR
LM-VLKA100	100	4	aluminium	NBR
LM-VLKA125	125	5	aluminium	NBR
LM-VLKA150	150	6	aluminium	NBR
LM-VLKA200	200	8	aluminium	NBR
-	-	-	-	-
LM-VLKRO13	15	1/2	stal nierdzewna	NBR

Nr	ND	Rozmiar cal	Materiał	Uszczelnienie
LM-VLKRO20	20	3/4	stal nierdzewna	NBR
LM-VLKRO25	25	1	stal nierdzewna	NBR
LM-VLKRO32	32	1 1/4	stal nierdzewna	NBR
LM-VLKRO38	40	1 1/2	stal nierdzewna	NBR
LM-VLKRO50	50	2	stal nierdzewna	NBR
LM-VLKRO63	65	2 1/2	stal nierdzewna	NBR
LM-VLKRO75	80	3	stal nierdzewna	NBR
LM-VLKRI00	100	4	stal nierdzewna	NBR
LM-VLKRI25	125	5	stal nierdzewna	NBR
LM-VLKRI50	150	6	stal nierdzewna	NBR
-	-	-	-	-
LM-VLKMO13	15	1/2	mosiądz	NBR
LM-VLKMO20	20	3/4	mosiądz	NBR
LM-VLKMO25	25	1	mosiądz	NBR
LM-VLKMO32	32	1 1/4	mosiądz	NBR
LM-VLKMO38	40	1 1/2	mosiądz	NBR

Nr	ND	Rozmiar cal	Materiał	Uszczelnienie
LM-VLKM050	50	2	mosiądz	NBR
LM-VLKM063	65	2 1/2	mosiądz	NBR
LM-VLKM075	80	3	mosiądz	NBR
LM-VLKM100	100	4	mosiądz	NBR
LM-VLKM125	125	5	mosiądz	NBR
LM-VLKM150	150	6	mosiądz	NBR
-	-	-	-	-
LM-VLKPO13	15	1/2	polipropylen	NBR
LM-VLKPO20	20	3/4	polipropylen	NBR
LM-VLKPO25	25	1	polipropylen	NBR
LM-VLKPO32	32	1 1/4	polipropylen	NBR
LM-VLKPO38	40	1 1/2	polipropylen	NBR
LM-VLKPO50	50	2	polipropylen	NBR
LM-VLKPO63	65	2 1/2	polipropylen	NBR
LM-VLKPO75	80	3	polipropylen	NBR
LM-VLKPI00	100	4	polipropylen	NBR

Nr	ND	Rozmiar cal	Materiał	Uszczelnienie
LM-VLKP125	125	5	polipropylen	NBR
LM-VLKP150	150	6	polipropylen	NBR