



Obejmy Skorupowe Typ Lm-Rk, En 14420-3 / Din 2817 Aluminium

Liczba wariantów: **29**



ZESKANUJ MNIE

Obejmy skorupowe stosowane są do bezpiecznego mocowania końcówek z kołnierzem na wężach. Produkowane zgodnie z normami

EN 14420-03 / DIN 2817. Dostępne wersje z aluminium, stali nierdzewnej lub mosiądzu. Ciśnienie robocze 25 bar.

Materiał: aluminium.

Norma: EN 14420-03 / DIN 2817.

Warianty produktu

Nr	DN	Na wąż mm	Ø zewn. min.-max.	Wysokość mm	Szerokość mm	Ilość śrub	Gwint
LM-RK013	15	13x5	22-24	50	51	4	M6
LM-RK019	20	19x6	30-33	50	63	4	M6
LM-RK025	25	25x6	36-39	50	69	4	M6
LM-RK025008	25	25x8	40-43	50	73	4	M6
LM-RK032	32	32x6	43-46	50	75	4	M6
LM-RK032008	32	32x8	47-50	50	79	4	M6
LM-RK038	40	38x6,5	50-52	50	83	4	M6
LM-RK038008	40	38x8	53-56	50	84	4	M6
LM-RK038010	40	38x10	57-60	50	88	4	M6
LM-RK040	40	40x7	53-56	50	86	4	M7
LM-RK040010	40	40x10	58-61	50	92	4	M6
LM-RK050	50	50x8	64-67	56	102	4	M6
LM-RK-050010	50	50x10	69-71	56	102	4	M8

Nr	DN	Na wąż mm	Ø zewn. min.-max.	Wysokość mm	Szerokość mm	Ilość śrub	Gwint
LM-RK063	65	65x7	78-82	74	120	4	M8
LM-RK063010	65	63x10	84-87	74	124	4	M8
LM-RK075	80	75x8	89-93	76	132	4	M8
LM-RK075010	80	75x10	94-97	76	132	4	M8
LM-RK075012	80	75x12	98-101	77	138	4	M8
LM-RK080	80	80x8	94-97	77	138	4	M8
LM-RK080010	80	80x10	99-102	77	138	4	M8
LM-RK100	100	100x8	114-119	120	166	4	M10
LM-RK100010	100	100x10	118-122	120	167	4	M10
LM-RK100012	100	100x12	122-126	120	174	4	M10
LM-RK100014	100	100x14	126-130	120	180	4	M10
LM-RK125	125	125x10	143-148	145	210	6	M10
LM-RK150	150	150x10	168-174	180	227	6	M12
LM-RK150013	150	150x13	174-180	182	233	6	M12
LM-RK200	200	200x12	222-229	243	288	8	M12

Nr	DN	Na wąż mm	Ø zewn. min.-max.	Wysokość mm	Szerokość mm	Ilość śrub	Gwint
LM-RK200016	200	200x16	230-239	243	294	8	M12