



ZESKANUJ MNIE

Pilot Wąż Wysokociśnieniowy Z 1 Stalowym Oplotem

Liczba wariantów: 5

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.

Wzmocnienie: 1 oplot stalowy o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +100°C okresowo +125°C.

Zastosowanie: wąż dla systemów hydraulicznych i linii pilotujących.

Normy: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
454.0500PILOT	5	4,8	8,7	10,5	120	480	20	120	6001.0500SC
454.0600PILOT	6	6,4	9,9	11,5	120	480	25	150	6001.0600SC
454.0800PILOT	8	8	11,5	13,1	120	480	30	180	6001.0800SC
454.1000PILOT	10	9,5	13,2	14,8	120	480	40	205	6001.1000SC
454.1300PILOT	13	12,7	16,2	18	120	480	50	260	6001.1300SC