



Zawory Dwudrożne Całowe, Gwint Wewnętrzny Bsp Pister

Liczba wariantów: **7**

Zawór dwudrożny przeznaczony jest do otwierania lub zamykania przepływu cieczy w układach hydraulicznych.

Zawory produkowane są przez Niemiecką firmę PISTER

Materiał elementów:

- korpus - stal
- kula - stal chromowana
- trzpień - stal
- gniazdo - POM
- uszczelnienie trzpienia - NBR

Temperatura pracy: -30°C do 100°C.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	Gwint	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F cal	G mm	H mm	I mm	L mm	N mm	WP bar
525.1000	1/4'	105	68	16	35	4,5	1/4'	6	25	5	25	14,2	500
525.2000	3/8'	105	76	16	40	5,2	3/8'	10	30	5	36	18,2	500
525.3000	1/2'	105	84	18	45	5,2	1/2'	13	35	5	35	22,3	500
525.4000	3/4'	180	99	18	60	5,2	3/4'	20	50	7	48	27,2	400
525.5000	1'	180	114	23	60	8,2	1'	25	60	6	55	26	350
525.6000	1' 1/4	180	124	28	60	8,2	1' 1/4	25	60	6	55	26	350
525.7000	1' 1/2	180	125	29	60	8,2	1' 1/2	25	60	6	55	26	350