



ZESKANUJ MNIE

Manometry Glicerynowe Seria Lx - Informacje Ogólne

Liczba wariantów: 4

Manometry dla wszystkich nie korozyjnych cieczy w temperaturach między -20°C do +80°C mogących pracować w miedzi i jej stopach (zawsze należy sprawdzić jaka ciecz jest używana).

- Mechanizm wzmacniacza – wykonane z mosiądzu
- Tarcza – wykonana z emaliowanego aluminium
- Elementy manometru:
 - rurka Bourdona wykonana ze stopu miedzi dla ciśnień od 1 do 40 bar
 - rurka spiralna wykonana ze stopu miedzi dla ciśnień od 50 do 1000 bar
- Zgrzewy wykonane są ze stopu cyny
- Stopień ochrony Ip65

Szczególnie wytrzymałe, używane przy pracach instalacyjnych, pompach, kompresorach, maszynach, myjkach wysokociśnieniowych oraz układach chłodzących.

Wymiary Ø 50 mm

b	40,5 mm
d	57 mm
c	15 mm
a	26,5 mm

Wymiary Ø 100 mm

d	107,5 mm
c	50 mm
b	69 mm

a	31 mm
---	-------

Wymiary Ø 63 mm

d	68,5 mm
c	46 mm
b	76 mm
a	30 mm

Połączenie promieniowe typ D

Ciecz	Gliceryna
Klasa	1,6
Przeźroczysty metalakrylat	Standard

Wymiary Ø 40 mm

d	-
c	-
b	-
a	-

Połączenie osiowe tylne typ T

Klasa	1,6
Przeźroczysty metalakrylat	Standard
Ciecz	Gliceryna

Warianty produktu

Ø mm	Klasa 1	Silikon	Szkło	Mikrometryczna śruba kalibracyjna	Lutowanie
40	-	tak	tak	-	tak
50	-	tak	tak	-	tak
63	-	tak	tak	tak	tak
100	tak	tak	tak	tak	tak