




## Złącze Kątowe Z Nakrętką Typ: Tn 119

Liczba wariantów: **20**

---



ZESKANUJ MNIE

## Warianty produktu

| Numer zamówieniowy | Seria | Średnica rury d1 mm | Ciśnienie pracy PN bar | L mm | L1 mm | L2 mm | D1 mm | F1 mm  | CH1 mm | CH2 mm | Waga 100 szt. kg |
|--------------------|-------|---------------------|------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|
| 1B-119LO06Y        | L     | 6                   | 315                    | 27   | 12    | 26    | 6     | 12x1,5 | 14     | 12     | 4                |
| 1B-119LO08Y        | L     | 8                   | 315                    | 29   | 14    | 27,5  | 8     | 14x1,5 | 17     | 12     | 4,6              |
| 1B-119LO10Y        | L     | 10                  | 315                    | 30   | 15    | 29    | 10    | 16x1,5 | 19     | 14     | 6,5              |
| 1B-119LO12Y        | L     | 12                  | 315                    | 32   | 17    | 29,5  | 12    | 18x1,5 | 22     | 17     | 9                |
| 1B-119LO15Y        | L     | 15                  | 315                    | 36   | 21    | 32,5  | 15    | 22x1,5 | 27     | 19     | 14,9             |
| 1B-119LO18Y        | L     | 18                  | 315                    | 40   | 23,5  | 35,5  | 18    | 26x1,5 | 32     | 24     | 21,5             |
| 1B-119LO22Y        | L     | 22                  | 315                    | 44   | 27,5  | 38,5  | 22    | 30x2   | 36     | 27     | 28,5             |
| 1B-119LO28Y        | L     | 28                  | 160                    | 47   | 30,5  | 41,5  | 28    | 36x2   | 41     | 36     | 41               |
| 1B-119LO35Y        | L     | 35                  | 160                    | 56   | 34,5  | 51    | 35    | 45x2   | 50     | 41     | 65,5             |
| 1B-119LO42Y        | L     | 42                  | 160                    | 63   | 40    | 60    | 42    | 52x2   | 60     | 50     | 99               |
| 1B-119SO06Y        | S     | 6                   | 630                    | 31   | 16    | 27    | 6     | 14x1,5 | 17     | 12     | 5,1              |
| 1B-119SO08Y        | S     | 8                   | 630                    | 32   | 17    | 27,5  | 8     | 16x1,5 | 19     | 14     | 7,4              |
| 1B-119SO10Y        | S     | 10                  | 630                    | 34   | 17,5  | 30    | 10    | 18x1,5 | 22     | 17     | 10               |

| Numer zamówieniowy | Seria | Średnica rury d1 mm | Ciśnienie pracy PN bar | L mm | L1 mm | L2 mm | D1 mm | F1 mm  | CH1 mm | CH2 mm | Waga 100 szt. kg |
|--------------------|-------|---------------------|------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|
| 1B-119SO12Y        | S     | 12                  | 630                    | 38   | 21,5  | 31    | 12    | 20x1,5 | 24     | 17     | 13,3             |
| 1B-119SO14Y        | S     | 14                  | 630                    | 40   | 22    | 35    | 14    | 22x1,5 | 27     | 19     | 16,5             |
| 1B-119SO16Y        | S     | 16                  | 400                    | 43   | 24,5  | 36,5  | 16    | 24x1,5 | 30     | 24     | 23,5             |
| 1B-119SO20Y        | S     | 20                  | 400                    | 48   | 26,5  | 44,5  | 20    | 30x2   | 36     | 27     | 34               |
| 1B-119SO25Y        | S     | 25                  | 400                    | 54   | 30    | 50    | 25    | 36x2   | 46     | 36     | 68               |
| 1B-119SO30Y        | S     | 30                  | 400                    | 62   | 35,5  | 55    | 30    | 42x2   | 50     | 41     | 97               |
| 1B-119SO38Y        | S     | 38                  | 315                    | 72   | 41    | 64,5  | 38    | 52x2   | 60     | 50     | 142              |