Trójnik Z Nakrętką W Przelocie Typ: Tn 421

Liczba wariantów: **20**

ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	Seria	Ø d1 mm	Ciśnienie pracy bar	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Ø F1 mm	CH1 mm	CH2 mm	O-Ring mm	Waga 100 szt. kg
1B-421LO06y	L	6	315	27	12	26	53	12x1,5	14	12	4x1,5	5,8
1B-421LO08y	L	8	315	29	14	27,5	56	14x1,5	17	12	6x1,5	7,9
1B-421LO10y	L	10	315	30	15	29	59	16x1,5	19	14	7,5x1,5	10
1B-421LO12y	L	12	315	32	17	29,5	61	18x1,5	22	17	9x1,5	13,5
1B-421LO15y	L	15	315	36	21	32,5	69	22x1,5	27	19	12x2	23,3
1B-421LO18y	L	18	315	40	23,5	35,5	75	26x1,5	32	24	15x2	32,2
1B-421LO22y	L	22	160	44	27,5	38,5	82	30x2	36	27	20x2	44,3
1B-421LO28y	L	28	160	47	30,5	41,5	89	36x2	41	36	26x2	70
1B-421LO35y	L	35	160	56	34,5	51	107	45x2	50	41	32x2,5	94,5
1B-421LO42y	L	42	160	63	40	56	119	52x2	60	50	38x2,5	146,5
1B-421SO06y	S	6	630	31	16	27	58	14x1,5	17	12	4x1,5	9
1B-421SO08y	S	8	630	32	17	27,5	59	16x1,5	19	14	6x1,5	11,8

Nr katalogowy	Seria	Ø d1 mm	Ciśnienie pracy bar	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Ø F1 mm	CH1 mm	CH2 mm	O-Ring mm	Waga 100 szt. kg
1B-421SO10y	S	10	630	34	17,5	30	64	18x1,5	22	17	7,5x1,5	16,5
1B-421SO12y	S	12	630	38	21,5	31	69	20x1,5	24	17,5	9x1,5	20,7
1B-421SO14y	S	14	630	40	22	35	75	22x1,5	27	19	10x2	28
1B-421SO16y	S	16	400	43	24,5	36,5	79	24x1,5	30	24	12x2	38,2
1B-421SO20y	S	20	400	48	26,5	44,5	93	30x2	36	27	16x2,4	58,3
1B-421SO25y	S	25	400	54	30	50	104	36x2	46	36	20,3x2,4	108
1B-421SO30y	S	30	400	62	35,5	55	117	42x2	50	41	25,3x2,4	138
1B-421SO38y	S	38	315	72	41	63	135	52x2	60	50	33,3x2,4	205