




Przyłącze Proste Z Uszczelnieniem Typ: Ba. 24

Liczba wariantów: **23**



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	Ø R mm	Ø R cal	Ø R-UNF JIC 37° cal	Ø R2 metryczne mm	B mm	C mm	C2 mm	CH mm	Ciśnienie pracy bar
OO-BA240402	6	1/4'	7/16'	10x1	30,5	14	8	14	350
OO-BA240403	6	1/4'	7/16'	12x1,5	35,5	14	12	17	350
OO-BA240502	8	5/16'	1/2'	10x1	31,5	14,1	8	14	350
OO-BA240503	8	5/16'	1/2'	12x1,5	35,5	14,1	12	17	350
OO-BA240604	10	3/8'	9/16'	14x1,5	35,5	14,1	12	19	350
OO-BA240605	10	3/8'	9/16'	16x1,5	37	14,1	12	22	350
OO-BA240804	12	1/2'	3/4'	14x1,5	38,5	16,7	12	19	350
OO-BA240805	12	1/2'	3/4'	16x1,5	39,5	16,7	12	22	350
OO-BA240806	12	1/2'	3/4'	18x1,5	40	16,7	12	24	350
OO-BA241006	14	-	7/8'	18x1,5	42,5	19,3	12	24	350
OO-BA241006	15	-	7/8'	18x1,5	42,5	19,3	12	24	350
OO-BA241006	16	5/8'	7/8'	18x1,5	42,5	19,3	12	24	350
OO-BA241008	14	-	7/8'	22x1,5	45	19,3	14	27	350

Nr katalogowy	Ø R mm	Ø R cal	Ø R-UNF JIC 37° cal	Ø R2 metryczne mm	B mm	C mm	C2 mm	CH mm	Ciśnienie pracy bar
OO-BA241008	15	-	7/8'	22x1,5	45	19,3	14	27	350
OO-BA241008	16	5/8'	7/8'	22x1,5	45	19,3	14	27	350
OO-BA241208	18	-	1 1/16'	22x1,5	48	21,9	14	27	350
OO-BA241208	20	3/4'	1 1/16'	22x1,5	48	21,9	14	27	350
OO-BA241214	18	-	1 1/16'	27x2	51	21,9	16	32	350
OO-BA241214	20	3/4'	1 1/16'	27x2	51	21,9	16	32	350
OO-BA241616	25	1'	1 5/16'	33x2	55,5	23,1	18	41	280
OO-BA242020	30	-	1 5/8'	42x2	61	24,3	20	50	210
OO-BA242020	32	1 1/4'	1 5/8'	42x2	61	24,3	20	50	210
OO-BA242424	38	1 1/2'	1 7/8'	48x2	66	27,5	22	55	140