

ZESKANUJ MNIE

Wąż Pcv M-Flex Spray 50-80-100 Bar

Liczba wariantów: **12**

Warstwa wewn.: specjalna mieszanka PVC, odporna na nawozy i pestycydy.
Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.
Warstwa zewn.: specjalna mieszanka PVC, odporna na ścieranie, ozon i warunki pogodowe.
Temperatura pracy: od -10˚C do +60˚C.

Zastosowanie: do urządzeń opryskowych w przemyśle rolniczym.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	Waga g/m	L m
TBP 50 bar	-	.	.	.	.	.	.	.
PWR-08 M-FLEX SPRAY /50BAR/	8	5/16	14	50	150	80	145	50
PWR-10 M-FLEX SPRAY /50BAR/	10	3/8	17	50	150	100	200	50
PWR-12.5 M-FLEX SPRAY /50BAR/	12,5	1/2	20	50	150	125	270	50
TBP 80 bar	-	.	.	.	.	.	.	.
PWR-08 M-FLEX SPRAY /80 BAR/	8	5/16	15	80	240	80	180	50
PWR-10 M-FLEX SPRAY /80 BAR/	10	3/8	18	80	240	100	240	50
PWR-12.5 M-FLEX SPRAY /80 BAR/	12,5	1/2	21	80	240	125	310	50
TBP 100 bar	-	.	.	.	.	.	.	.
PWR-08 M-FLEX SPRAY /100 BAR/	8	5/16	15	100	300	80	185	50
PWR-10 M-FLEX SPRAY /100 BAR/	10	3/8	18	100	300	100	245	50
PWR-12.5 M-FLEX SPRAY /100 BAR/	12,5	1/2	21	100	300	125	320	50