



Wąż Pcv M-Flex Agroflat L

Liczba wariantów: 18

Konstrukcja: elastyczne tworzywo PCV/NBR, opłót tekstylny.

Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

Zastosowanie: płaski wąż do tłoczenia wody, lekkich chemikaliów, itp. Niskie ciśnienie pracy, zastosowanie w rolnictwie i przemyśle.

Norma: ISO 1307.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	WP bar	BP bar	Waga g/m	L m
PWW-32 AGROFLAT-L	32	1 1/4	6	18	190	50
PWW-35 AGROFLAT-L	35	-	6	18	210	50
PWW-38 AGROFLAT-L	38	1 1/2	5	15	225	50
PWW-40 AGROFLAT-L	40	-	5	15	235	50
PWW-45 AGROFLAT-L	45	-	5	15	265	50
PWW-51 AGROFLAT-L	51	2	5	15	280	50
PWW-60 AGROFLAT-L	60	-	5	15	305	50
PWW-63 AGROFLAT-L	63	2 1/2	4	12	355	50
PWW-70 AGROFLAT-L	70	-	4	12	370	50
PWW-76 AGROFLAT-L	76	3	4	12	420	50
PWW-80 AGROFLAT-L	80	-	4	12	460	50
PWW-90 AGROFLAT-L	90	-	4	12	495	50
PWW-102 AGROFLAT-L	102	4	4	12	580	50
PWW-105 AGROFLAT-L	105	-	4	12	650	50

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	WP bar	BP bar	Waga g/m	L m
PWW-114 AGROFLAT-L	114	-	4	12	780	50
PWW-127 AGROFLAT-L	127	5	3	9	1000	50
PWW-153 AGROFLAT-L	153	6	3	9	1300	50
PWW-203 AGROFLAT-L	203	8	2	0	2050	50