



ZESKANUJ MNIE

Wąż Pcv M-Flex Agroflat H

Liczba wariantów: 13

Konstrukcja: elastyczne tworzywo PCV/NBR, opłót tekstylny.

Temperatura pracy: od -5°C do +60°C.

Zastosowanie: płaski wąż do tłoczenia wody, lekkich chemikaliów, itp. Niskie ciśnienie pracy, zastosowanie w rolnictwie i przemyśle.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	WP bar	BP bar	Waga g/m	L m
PWW-38 AGROFLAT-H	38	1 1/2	16	48	455	50
PWW-40 AGROFLAT-H	40	-	16	48	500	50
PWW-45 AGROFLAT-H	45	-	16	48	560	50
PWW-51 AGROFLAT-H	51	2	16	48	680	50
PWW-55 AGROFLAT-H	55	-	15	45	730	50
PWW-63 AGROFLAT-H	63	2 1/2	15	45	900	50
PWW-70 AGROFLAT-H	70	-	14	42	990	50
PWW-76 AGROFLAT-H	76	3	12	36	1075	50
PWW-90 AGROFLAT-H	90	-	11	33	1255	50
PWW-102 AGROFLAT-H	102	4	10	30	1550	50
PWW-127 AGROFLAT-H	127	5	8	24	1955	50
PWW-153 AGROFLAT-H	153	6	6	18	2605	50
PWW-203 AGROFLAT-H	203	8	4	12	3405	50