



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Czyszczenia Kanalizacji Typ: M-Flex Sewage-Pu 200 Bar

Liczba wariantów: 4

Warstwa wewnętrzna: specjalna mieszanka PE.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.

Warstwa zewnętrzna: odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne mieszanka TPU.

Zakres temperatur: -20°C do +60°C.

Zastosowanie: wąż do ciśnieniowego czyszczenia i płukania systemów kanalizacyjnych.

Opcja: zamówiony wąż może być dostarczany w wersji zakutej z odpowiednimi końcówkami w/g specyfikacji zamawiającego.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
SEWAGE-PU YELLOW DN 13/ ARM /120 M	12,7	1/2	20,6	250	625	100	200	120
SEWAGE-PU YELLOW DN 19/ ARM /120 M	19,2	3/4	28,6	250	625	220	400	120
SEWAGE-PU YELLOW DN 25/ ARM /120 M	25,4	1	37,2	250	625	300	630	120
SEWAGE-PU YELLOW DN 32/ ARM /120 M	32	1 1/4	46,5	250	625	350	925	120