



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Klimatyzacji Selklima-G

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewn.: specjalna guma butylowa o bardzo niskiej przenikalności.

Wzmocnienie: 1 oplot stalowy.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na wysoką temperaturę, nakłuwana (pin-pricked).

Zakres temperatur: -30°C do +125°C.

Zastosowanie: Wąż do przesyłu czynnika R134a w formie gazowej i płynnej w samochodowych systemach klimatyzacyjnych.

Normy: SAE J 2064 TYPE B CLASS 1.

Zalecany olej: tylko PAG.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID dash size	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
KL651105G	-04	4,8	3/16	13	35	137	85	220	>10
KL651106G	-05	6,4	1/4	14,9	35	137	85	280	>10
KL651108G	-06	8	5/16	17,2	35	137	85	345	>10
KL651110G	-08	10,3	13/32	19,3	35	137	95	400	>10
KL651113G	-10	12,7	1/2	23,4	35	137	115	545	>10
KL651116G	-12	16	5/8	27,3	35	137	135	685	>10
KL651122G	-16	22,2	7/8	31,2	35	137	155	725	>10
KL651128G	-20	28,6	1 1/8	38	35	137	190	935	>10