



ZESKANUJ MNIE

R13+ Wąż Wysokociśnieniowy 4 / 6 Oplotów

Liczba wariantów: 5

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne mineralne, roślinne i glikol.

Wzmocnienie: 4 lub 6 oplotów stalowych o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C do +100°C, okresowo do +125°C.

Zastosowanie: wąż dla systemów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem szczytowym i uciążliwymi warunkami pracy.

Normy: Exceed EN 856 R13, Exceed SAE 100 R13, Exceed TS 10548 / EN 856 R13, ISO 1307.

W zakresie średnic DN 20 i 25 - 4 oploty stalowe, DN 32 do 50 - 6 oplotów stalowych.

Wąż testowany powyżej 1 000 000 cykli, ciśnieniem dynamicznym (+100°C).

Przystosowany dla olejów bio i mineralnych.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
484.2000G-R13P	20	19	29	32	350	1800	240	1575	6104.2000SH
484.2500G-R13P	25	25,4	35,1	38,4	350	1750	300	2015	6104.2500SH
484.3200G-R13P	32	31,8	46,3	49,3	350	1700	420	3785	6104.3200R15
484.4000G-R13P	40	38,1	53,7	57,3	350	1650	500	4735	6104.4000R15
484.5000G-R13P	50	50,8	68	71,6	350	1500	630	6265	6104.5000R15