



1Sn Ultimate Wąż Hydrauliczny Z 1 Stalowym Oplotem

Liczba wariantów: 13

Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne o wysokiej temperaturze.

Wzmocnienie: 1 oplot stalowy o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -50°C do +135°C, okresowo do +150°C.



ZESKANUJ MNIE

Normy: DIN EN 853 1 SN / TS 6387 EN 853 1 SN, SAE 100 R1 AT - R1 AT / ISO 1436:2009, EN 853 / ISO 1436 / ISO 6805 / EN 13463-1, EN 1804-3 / ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	DN	ID mm	ROD mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR mm	Waga g/m	Tuleja
454.0500ULT	5	4,8	9,6	11,6	250	1000	90	190	6001.0500YU
454.0600ULT	6	6,4	11,1	13,2	225	900	100	235	6001.0600YU
454.0800ULT	8	8	12,6	14,8	215	850	115	275	6001.0800YU
454.1000ULT	10	9,5	15	17,2	180	720	130	355	6001.1000YU
454.1300ULT	13	12,7	18,1	20,4	160	640	180	435	6002.1300YU
454.1600ULT	16	16	21,2	23,5	130	520	200	500	6002.1600YU
454.2000ULT	20	19	25,2	27,5	105	420	240	635	6002.2000YU
454.2500ULT	25	25,4	33,1	35,4	88	350	300	930	6002.2500YU
454.3200ULT	32	31,8	40,2	43,5	63	250	420	1310	6002.3200YU
454.4000ULT	40	38,1	46,7	50	50	200	500	1480	6002.4000YU
454.5000ULT	50	50,8	60,2	63,6	40	160	630	2020	6002.5000YU
454.6300ULT	63	63,5	73	76,5	40	160	760	2670	6002.6300YU
454.7600ULT	76	76,2	85	88,5	35	140	900	2860	6002.7600YU