



ZESKANUJ MNIE

Płaski Wąż Do Wody Flat-5

Liczba wariantów: 13

Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej.

Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: gładka guma syntetyczna odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -25 do +70 C.

Zastosowanie: wąż płaski, tłoczny do przesyłu wody, stosowany w rolnictwie i przemyśle.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWW-51 FLAT-5	50.8	2	56	5	15	705	40
PWW-63 FLAT-5	63.5	2 1/2	69	5	15	871	40
PWW-70 FLAT-5	70	2 3/4	76	5	15	1031	40
PWW-76 FLAT-5	76.2	3	82	5	15	1090	40
PWW-102 FLAT-5	101.6	4	108	5	15	1592	40
PWW-127 FLAT-5	127	5	134	5	15	2145	40
PWW-152 FLAT-5	152.4	6	160	5	15	2718	40
PWW-203 FLAT-5	203.2	8	213	5	15	4218	40
PWW-254 FLAT-5	254	10	264	5	15	6035	20
PWW-305 FLAT-5	304.8	12	315	5	15	7075	20
PWW-356 FLAT-5	355.6	14	367	5	15	9035	6
PWW-406 FLAT-5	406.4	16	417	5	15	10715	6
PWW-508 FLAT-5	508	20	519	5	15	12205	6