



ZESKANUJ MNIE

Płaski Wąż Do Wody Flat-20

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej.

Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna, podwyższona odporność na warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -25 do +70 C.

Zastosowanie: wąż płaski, tłoczny do przesyłu wody, stosowany w rolnictwie i przemyśle.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
-	CODE: WLF138	-	-	-	-	-	-
PWW-51 FLAT-20	50,8	2	59	20	60	1015	40
PWW-63 FLAT-20	63,5	2 1/2	73	20	60	1375	40
PWW-70 FLAT-20	70	2 3/4	79	20	60	1542	40
PWW-76 FLAT-20	76,2	3	86	20	60	1753	40
PWW-102 FLAT-20	101,6	4	112	20	60	2307	40
PWW-127 FLAT-20	127	5	138	20	60	2990	40
PWW-152 FLAT-20	152,4	6	163	20	60	3563	40