



ZESKANUJ MNIE

## Wąż Pożarniczy Fire Reel

Liczba wariantów: 8

**Warstwa wewnętrzna:** specjalna mieszanka termoplastyczna.

**Wzmocnienie:** 2 oploty tekstylne.

**Warstwa zewnętrzna:** specjalna mieszanka termoplastyczna odporna na ścieranie, ciepło, warunki atmosferyczne.

**Zakres temperatur:** -5°C do +60°C.

**Zastosowanie:** wąż stosowany w układach przeciwpożarowych, do nawijania na bęben w hydrantach.

**Normy:** EN 694, ISO 1307, KIWA.

## Warianty produktu

| Nr katalogowy             | ID mm | ID cal | OD mm | WP bar | BP bar | R min. mm | W g/m | L m |
|---------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|-------|-----|
| CODE: TBY71               | -     | -      | -     | -      | -      | -         | -     | -   |
| PWW-19 FIRE REEL /12 BAR/ | 19    | 3/4    | 26    | 12     | 42     | 230       | 385   | 40  |
| PWW-25 FIRE REEL /12 BAR/ | 25    | 1      | 33    | 12     | 42     | 300       | 565   | 40  |
| PWW-33 FIRE REEL /7 BAR/  | 33    | 1 1/4  | 43    | 7      | 25     | 385       | 910   | 40  |
| CODE: TBY72               | -     | -      | -     | -      | -      | -         | -     | -   |
| PWW-13 FIRE REEL /20 BAR/ | 12,5  | 1/2    | 19    | 20     | 70     | 200       | 235   | 40  |
| PWW-19 FIRE REEL /20 BAR/ | 19    | 3/4    | 26    | 20     | 70     | 230       | 380   | 40  |
| PWW-25 FIRE REEL /20 BAR/ | 25    | 1      | 33    | 20     | 70     | 300       | 560   | 40  |