



ZESKANUJ MNIE

Wąż Tłoczny Do Tankowania Samolotów Typ: Aero-C

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewn.: guma NBR odporna na paliwa lotnicze, przewodząca ładunki elektryczne.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, olejoodporna.

Temperatura pracy: od -30 °C do +65 °C.

Zastosowanie: wąż przeznaczony do tankowania paliwa lotniczego ze statków powietrznych, zawartość związków aromatycznych do 30%.

Normy: EN ISO 1825 TYPE C, TS EN 1361 TYPE C, TS EN ISO 1825 TYPE C.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-19 AERO-C	19	3/4	29	20	80	113	522	40
PWB-25 AERO-C	25,4	1	38	20	80	150	840	40
PWB-32 AERO-C	32	1 1/4	45	20	80	190	1000	40
PWB-38 AERO-C	38	1 1/2	51	20	80	225	1155	40
PWB-51 AERO-C	50,8	2	65	20	80	275	1710	40
PWB-63 AERO-C	63,5	2 1/2	79	20	80	300	2070	40
PWB-76 AERO-C	76,2	3	92	20	80	300	2580	40
PWB-102 AERO-C	101,6	4	120	20	80	450	3760	40