



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Paliw Typ: Oil-2A

Liczba wariantów: 9

Warstwa wewnętrzna: guma NBR odporna na paliwo i olej, gładka.

Wzmocnienie: 1 oplót tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma CR odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, trudnopalna.

Zakres temperatur: -30°C / +90°C.

Zastosowanie: wąż tłoczny do paliwa, oleju, etc. zgodny z normą DIN 73379.

Norma: DIN 73379 TYPE 2A, ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-O3,2 YAKIT (OIL-2A)	3,2	8	10	30	25	85	50
PWB-O4 YAKIT (OIL-2A)	4	10	10	30	30	90	50
PWB-O4 YAKIT (OIL-2A)	5	12	10	30	35	130	50
PWB-O6 YAKIT (OIL-2A)	6	12	10	30	40	115	50
PWB-O8 YAKIT (OIL-2A)	8	14	10	30	55	145	50
PWB-O9 YAKIT (OIL-2A)	9	15	10	30	60	155	50
PWB-10 YAKIT (OIL-2A)	10	16	10	30	65	170	50
PWB-12.5 YAKIT (OIL-2A)	12,5	20	10	30	85	265	50
PWB-14 YAKIT (OIL-2A)	14	22	10	30	95	315	50