

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Tankowania Samolotów Typ: Aero-E

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewnętrzna: guma NBR odporna na paliwa lotnicze, przewodząca ładunki elektryczne.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne, 2 spirale z drutu stalowego, 2 antystatyczne linki miedziane.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, olejoodporna.

Zakres temperatur: -30°C do +65°C.

Zastosowanie: wąż przeznaczony do tankowania i rozładowywania paliwa lotniczego ze statków powietrznych, zawartość związków aromatycznych do 30%.

Normy: EN ISO 1825 TYPE E, TS EN 1361 TYPE E, TS EN ISO 1825 TYPE E.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-19 AERO-E DN 19	19	3/4	31	20	80	-0,92	113	686	40
PWB-25 AERO-E DN 25	25,4	1	39	20	80	-0,92	150	972	40
PWB-32 AERO-E DN 32	32	1 1/4	46	20	80	-0,92	190	1218	40
PWB-38 AERO-E DN 38	38	1 1/2	53	20	80	-0,92	225	1592	40
PWB-51 AERO-E DN 51	50,8	2	67	20	80	-0,92	275	2320	40
PWB-63 AERO-E DN 63	63,5	2 1/2	81	20	80	-0,92	300	2680	40
PWB-76 AERO-E DN 76	76,2	3	95	20	80	-0,92	300	3701	40
PWB-102 AERO-E DN 102	101,6	4	123	20	80	-0,92	450	5166	40