



## Wąż Do Paliw W Oplocie Stalowym Typ: 211

Liczba wariantów: 8

**Warstwa wewnętrzna:** guma NBR odporna na produkty ropopochodne.

**Warstwa zewnętrzna:** 1 opłot ze stali ocynkowanej.

**Zakres temperatur:** -35°C do +90°C.

**Zastosowanie:** wąż w oplocie stalowym do paliwa, olejów itp.

**Norma:** ISO 1307.



ZESKANUJ MNIE

## Warianty produktu

| Nr katalogowy    | ID mm | OD mm | WP bar | BP bar | W g/m | L m |
|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-----|
| PWB-04.5 TYP 211 | 4,5   | 9,5   | 25     | 70     | 80    | 50  |
| PWB-05.5 TYP 211 | 5,5   | 10,5  | 25     | 70     | 80    | 50  |
| PWB-07.5 TYP 211 | 7,5   | 12,5  | 25     | 70     | 115   | 50  |
| PWB-09 TYP 211   | 9,0   | 14,0  | 25     | 70     | 125   | 50  |
| PWB-10 TYP 211   | 10,0  | 15,0  | 25     | 70     | 135   | 50  |
| PWB-11 TYP 211   | 11,0  | 17,5  | 25     | 70     | 185   | 50  |
| PWB-13 TYP 211   | 13,0  | 19,0  | 20     | 60     | 185   | 50  |
| PWB-14 TYP 211   | 14,0  | 21,5  | 20     | 60     | 237   | 50  |