



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Gazu Lpg / Cng Typ: M-Flex Lpg Automotive Ece R67

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewnętrzna: syntetyczna guma NBR, czarna, odporna na przenikanie gazów, gładka.

Wzmocnienie: 1 opłot tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: syntetyczna guma CR, czarna, odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, ciepło.

Zakres temperatur: -25°C do +125°C

Zastosowanie: wąż do przesyłu sprężonego i ciekłego gazu LPG / CNG. Posiada homologację ECE R 67 i R 110.

Normy: ECE R 67, R 110.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWG-LPG-04 M-FLEX AUTOGAS (AUTOMOTIVE)	4	5/32	10	10	30	50	90	50
PWG-LPG-05 M-FLEX AUTOGAS (AUTOMOTIVE)	5	3/16	11	10	30	55	120	50
PWG-LPG-06 M-FLEX AUTOGAS (AUTOMOTIVE)	6	1/4	12	10	30	60	140	50
PWG-LPG-10 M-FLEX AUTOGAS (AUTOMOTIVE)	10	3/8	17	10	30	80	200	50
PWG-LPG-12 M-FLEX AUTOGAS (AUTOMOTIVE)	12	1/2	19	10	30	80	225	50
PWG-LPG-16 M-FLEX AUTOGAS (AUTOMOTIVE)	16	5/8	24	10	30	125	280	50
PWG-LPG-17 M-FLEX AUTOGAS (AUTOMOTIVE)	17	5/8	24	10	30	125	295	50
PWG-LPG-19 M-FLEX AUTOGAS (AUTOMOTIVE)	19	3/4	27	10	30	125	320	50