



ZESKANUJ MNIE

Wąż Paliwowy Do Statków Typ: Capri Sd - A2

Liczba wariantów: 9

Warstwa wewnętrzna: czarna, specjalna guma nitrylowa.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne i 2 oploty z drutu stalowego.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma neoprenowa z odciskiem bandaża, czarna, odporna na wodę morską, ogień, ścieranie, warunki atmosferyczne, ozon.

Zakres temperatur: -35°C do +100°C.

Zastosowanie: wąż ssawno - tłoczny do paliwa, przeznaczony do instalacji paliwowych na łodziach motorowych, statkach i jachtach, ognioodporny.

Normy: SAE J 1527 USCG TYPE A-CLASS 2/R2, ISO 7840 A-CLASS 2.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWW-19 CAPRI SD-A2	19	3/4	29	5	15	-0,8	70	600	40
PWW-25 CAPRI SD-A2	25,4	1	35	5	15	-0,8	90	730	40
PWW-32 CAPRI SD-A2	32	1 1/4	41	5	15	-0,8	120	831	40
PWW-38 CAPRI SD-A2	38	1 1/2	48	5	15	-0,8	145	1165	40
PWW-42 CAPRI SD-A2	42	1 5/8	52	5	15	-0,8	165	1275	40
PWW-45 CAPRI SD-A2	44,5	1 3/4	55	5	15	-0,8	180	1390	40
PWW-48 CAPRI SD-A2	48	1 7/8	58	5	15	-0,8	190	1485	40
PWW-51 CAPRI SD-A2	51	2	61	5	15	-0,8	205	1630	40
PWW-60 CAPRI SD-A2	60	2 3/8	70	5	15	-0,8	250	1830	40