



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Dystrybutorów Paliwa Typ: Pompa / L

Liczba wariantów: 4

Warstwa wewnętrzna: guma nitylowa czarna, odporna na działanie paliw, gładka. Opcje: na zapytanie - warstwa wewnętrzna przewodząca ładunki elektryczne.

Wzmocnienie: 1 opłot tekstylny i antystatyczna linka miedziana.

Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, wysoką temperaturę, trudnopalna.

Zakres temperatur: -40°C / +55°C.

Zastosowanie: wąż tłoczny do dozowania wszystkich rodzajów paliw (benzyna, olej napędowy).

Normy: TS EN 1360 TYPE 1, ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-13 POMPA/L	12,7	1/2	21,5	16	48	60	295	50
PWB-16 POMPA/L	16	5/8	26	16	48	80	425	50
PWB-19 POMPA/L	19	3/4	29	16	48	100	475	50
PWB-25 POMPA/L	25,4	1	36,5	16	48	150	690	50