



ZESKANUJ MNIE

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Mas Asfaltowych Typ: Asphalt

Liczba wariantów: 10

Warstwa wewnętrzna: odporna na temperaturę specjalna syntetyczna guma akrylowa.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne, 2 spirale z drutu stalowego, 2 antystatyczne linki miedziane.

Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, oleje.

Zakres temperatur: -40°C do +180°C.

Zastosowanie: wąż przeznaczony do przesyłania smoły oraz mas asfaltowych o temperaturze do +180°C.

Norma: ISO 1307.

Uwaga: wąż po użyciu musi być dokładnie oczyszczony z resztek smoły i osuszony.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-25 ASPHALT S/D DN 25	25,4	1	43	18	54	-0,92	115	1238	40
PWB-32 ASPHALT S/D DN 32	32	1 1/2	50	18	54	-0,92	150	1496	40
PWB-38 ASPHALT S/D DN 38	38	1 1/2	56	18	54	-0,92	180	1830	40
PWB-45 ASPHALT S/D DN 45	44,5	1 3/4	64	18	54	-0,92	220	2344	40
PWB-50 ASPHALT S/D DN 50	50,8	2	71	18	54	-0,92	250	2776	40
PWB-63 ASPHALT S/D DN 63	63,5	2 1/2	83	10	30	-0,92	320	3129	40
PWB-76 ASPHALT S/D DN 76	76,2	3	97	10	30	-0,92	400	4107	40
PWB-100 ASPHALT S/D DN 100	101,6	4	126	10	30	-0,92	520	6168	40
PWB-127 ASPHALT S/D DN 127	127	5	153	10	30	-0,92	680	8152	40

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWB-152 ASPHALT S/D DN 152	152,4	6	179	10	30	-0,92	850	10229	40