



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Rozładunku Suchych Materiałów Ściernych Typ: Silobas

Liczba wariantów: 10

Warstwa wewn.: odporna na ścieranie, antystatyczna guma naturalna.

Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny..

Warstwa zewn.: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +70°C.

Zastosowanie: przeznaczony do rozładunku i przesyłu suchego cementu oraz innych substancji ściernych z silosów itp.

Norma: ISO 1307.

Ścieralność: zgodnie z normą DIN 53516 < 60 mm³.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	W g/m	L m
PWT-51 SILOBAS	50,8	2	60,4	5	15	960	40
PWT-63 SILOBAS	63,5	2 1/2	73	5	15	1175	40
PWT-76 SILOBAS	76,2	3	86	5	15	1392	40
PWT-80 SILOBAS	80	3 1/8	90	5	15	1520	40
PWT-90 SILOBAS	90	3 1/2	100	5	15	1770	40
PWT-102 SILOBAS	101,6	4	112	5	15	2025	40
PWT-110 SILOBAS	110	4 1/3	120	5	15	2095	40
PWT-127 SILOBAS	127	5	137	5	15	2405	40
PWT-152 SILOBAS	152,4	6	164	5	15	3414	40
PWT-203 SILOBAS	203,2	8	215	5	15	4660	20