



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Wody Pitnej Typ: Spring D/10

Liczba wariantów: 9

Warstwa wewn.: specjalna guma syntetyczna biała, nietoksyczna, bezwonna, przeznaczona do użycia ze środkami spożywczymi.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +70°C.

Sposób dezynfekcji: przy użyciu pary max. 15 minut przy temperaturze max. +130°C, przy użyciu sody kaustycznej (5%) max. 15 minut przy temperaturze max. +60°C.

Zastosowanie: wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu wody pitnej.

Norma: ISO 1307, MEETS FDA REQUIREMENTS.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWC-19 SPRING D/10	19	3/4	30	10	30	190	634	40
PWC-25 SPRING D/10	25,4	1	37	10	30	254	820	40
PWC-32 SPRING D/10	32	1 1/4	44	10	30	320	1080	40
PWC-38 SPRING D/10	38	1 1/2	51	10	30	380	1365	40
PWC-45 SPRING D/10	44,5	1 3/4	57,5	10	30	445	1565	40
PWC-51 SPRING D/10	50,8	2	65	10	30	510	1910	40
PWC-63 SPRING D/10	63,5	2 1/2	77,5	10	30	635	2330	40
PWC-76 SPRING D/10	76,2	3	92	10	30	762	3030	40
PWC-102 SPRING D/10	101,6	4	117,5	10	30	1016	3955	40