

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Wody Pitnej Typ: Spring Sd/10

Liczba wariantów: 8

Warstwa wewn.: specjalna guma syntetyczna, biała, nietoksyczna, bezwonna, przeznaczona do użycia ze środkami spożywczymi.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne i spirala z drutu.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +70°C.

Sposób dezynfekcji: przy użyciu pary max. 15 minut przy temperaturze max. +130°C, przy użyciu sody kaustycznej (5%) max. 15 minut przy temperaturze max. +60°C.

Zastosowanie: wysokiej jakości wąż ssawno-tłoczny do wody pitnej.

Norma: ISO 1307, MEETS FDA REQUIREMENTS.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWC-19X31 SPRING SD/10	19	3/4	31	10	30	60	730	40
PWC-25X38 SPRING SD/10	25,4	1	38	10	30	80	984	40
PWC-32X45 SPRING SD/10	32	1 1/4	45	10	30	100	1260	40
PWC-38X52 SPRING SD/10	38	1 1/2	52	10	30	120	1690	40
PWC-44X58 SPRING SD/10	44,5	1 3/4	58,5	10	30	145	1870	40
PWC-51X66 SPRING SD/10	50,8	2	66	10	30	165	2335	40
PWC-63X78 SPRING SD/10	63,5	2 1/2	78,5	10	30	250	2860	40
PWC-76X93 SPRING SD/10	76,2	3	93	10	30	380	3805	40