

**ZESKANUJ MNIE**

Wąż Do Rozładunku Mleka Z Cystern Typ: Mitank D/6

Liczba wariantów: 9

Warstwa wewn.: naturalna guma NBR, biała, nietoksyczna, bezwonna, odporna na tłuszcz.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Sposób dezynfekcji: przy użyciu pary max. 15 minut przy temperaturze max. +130°C, przy użyciu sody kaustycznej (5%) max. 15 minut przy temperaturze max. +60°C.

Zastosowanie: wąż tłoczny przeznaczony do rozładunku mleka z cystern.

Norma: ISO 1307, MEETS FDA REQUIREMENTS.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWC-19 MITANK D/6	19	3/4	28,5	6	18	190	505	40
PWC-25 MITANK D/6	25,4	1	35	6	18	254	643	40
PWC-32 MITANK D/6	32	1 1/4	43	6	18	320	960	40
PWC-38 MITANK D/6	38	1 1/2	49	6	18	380	1125	40
PWC-45 MITANK D/6	44,5	1 3/4	55,5	6	18	445	1295	40
PWC-51 MITANK D/6	50,8	2	62	6	18	510	1490	40
PWC-63 MITANK D/6	63,5	2 1/2	75	6	18	635	1795	40
PWC-76 MITANK D/6	76,2	3	89	6	18	762	2320	40
PWC-102 MITANK D/6	101,6	4	115	6	18	1016	3175	40