



ZESKANUJ MNIE

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Rozładunku Mleka Z Cystern Typ: Mitank Sd/6

Liczba wariantów: 9

Warstwa wewn.: naturalna guma NBR, biała, nietoksyczna, bezwonna, odporna na tłuszcz.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne i spirala z drutu.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Sposób dezynfekcji: przy użyciu pary max. 15 minut przy temperaturze max. +130°C, przy użyciu sody kaustycznej (5%) max. 15 minut przy temperaturze max. +60°C.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do rozładunku mleka z cystern.

Norma: ISO 1307, MEETS FDA REQUIREMENTS.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWC-19 MITANK SD/6	19	3/4	29	6	18	60	620	40
PWC-25 MITANK SD/6	25,4	1	36	6	18	85	805	40
PWC-32 MITANK SD/6	32	1 1/4	43	6	18	105	1055	40
PWC-38 MITANK SD/6	38	1 1/2	49	6	18	125	1361	40
PWC-45 MITANK SD/6	44,5	1 3/4	56	6	18	150	1661	40
PWC-51 MITANK SD/6	50,8	2	62,5	6	18	170	1870	40
PWC-63 MITANK SD/6	63,5	2 1/2	74,5	6	18	200	2185	40
PWC-76 MITANK SD/6	76,2	3	89	6	18	380	3080	40
PWC-102 MITANK SD/6	101,6	4	115	6	18	500	4275	40