



Wąż Tłoczny Do Produktów Spożywczych Typ: Krema D/10

Liczba wariantów: 9



ZESKANUJ MNIE

Warstwa wewn.: guma NBR, biała, nietoksyczna, bezzapachowa, odporna na olej i ścieranie.

Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne, olejoodporna.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Sposób dezynfekcji: przy użyciu pary max. 15 minut przy temperaturze max. +120°C, przy użyciu sody kaustycznej (5%) max. 15 minut przy temperaturze max. +50°C.

Zastosowanie: wąż do tłoczenia produktów spożywczych: mleka, oleju, napojów.

Norma: ISO 1307, MEETS FDA REQUIREMENTS.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWC-19 KREMA D/10	19	3/4	30	10	30	190	613	40
PWC-25 KREMA D/10	25,4	1	37	10	30	254	793	40
PWC-32 KREMA D/10	32	1 1/4	44	10	30	320	1048	40
PWC-38 KREMA D/10	38	1 1/2	51	10	30	380	1314	40
PWC-45 KREMA D/10	44,5	1 3/4	57,5	10	30	445	1507	40
PWC-51 KREMA D/10	50,8	2	65	10	30	510	1835	40
PWC-63 KREMA D/10	63,5	2 1/2	77,5	10	30	635	2269	40
PWC-76 KREMA D/10	76,2	3	92	10	30	762	2928	40
PWC-102 KREMA D/10	101,6	4	117,5	10	30	1016	3825	40