



ZESKANUJ MNIE

Wąż Tłoczny Do Cieczy Spożywczych Z Wysoką Zawartością Alkoholu Typ: Raki D/10 Pe

Liczba wariantów: 9

Warstwa wewn.: biała, nietoksyczna, bezzapachowa guma UMHW-PE.

Wzmocnienie: 2 opłaty tekstylne.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki pogodowe.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Sposób dezynfekcji: przy użyciu pary max. 15 minut przy temperaturze max. +130°C, przy użyciu sody kaustycznej (5%) max. 15 minut przy temperaturze max. +60°C.

Zastosowanie: wąż tłoczny do przesyłu cieczy spożywczych z wysoką zawartością alkoholu (do 99%). Zastosowanie w gorzelniach, browarach, destylarniach, etc.

Norma: ISO 1307, MEETS FDA REQUIREMENTS.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWC-19 RAKI D/10 PE	19	3/4	30	10	30	100	545	40
PWC-25 RAKI D/10 PE	25,4	1	37	10	30	150	705	40
PWC-32 RAKI D/10 PE	32	1 1/4	44	10	30	200	915	40
PWC-38 RAKI D/10 PE	38	1 1/2	51	10	30	250	1135	40
PWC-45 RAKI D/10 PE	44,5	1 3/4	57,5	10	30	350	1300	40
PWC-51 RAKI D/10 PE	50,8	2	65	10	30	450	1635	40
PWC-63 RAKI D/10 PE	63,5	2 1/2	77,5	10	30	600	1890	40
PWC-76 RAKI D/10 PE	76,2	3	92	10	30	1000	2580	40
PWC-102 RAKI D/10 PE	101,6	4	117,5	10	30	1500	3500	40