



ZESKANUJ MNIE

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Przesyłu Substancji Spożywczych Typ: White Hd/Sd

Liczba wariantów: 12

Warstwa wewn.: biała, nietoksyczna, odporna na ścieranie guma naturalna.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne, spirala z drutu i antystatyczna linka miedziana.

Warstwa zewn.: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, nakłuwana (pin-pricked).

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Zastosowanie: wąż ssawno-tłoczny do przesyłu suchych substancji spożywczych tj. cukier, mąka, granulaty, mleko w proszku.

Norma: ISO 1307.

Ścieralność: zgodnie z normą DIN 53516 < 120 mm³.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWC-25 WHITE HD/SD	25,4	1	39	10	30	110	895	40
PWC-32 WHITE HD/SD	32	1 1/4	45	10	30	135	1064	40
PWC-38 WHITE HD/SD	38	1 1/2	52	10	30	160	1415	40
PWC-51 WHITE HD/SD	50,8	2	66	10	30	210	2005	40
PWC-63 WHITE HD/SD	63,5	2 1/2	78,5	10	30	270	2434	40
PWC-76 WHITE HD/SD	76,2	3	92	10	30	330	3155	40
PWC-90 WHITE HD/SD	90	3 1/2	107	10	30	410	3765	40
PWC-102 WHITE HD/SD	101,6	4	120	10	30	470	4630	40
PWC-127 WHITE HD/SD	127	5	149	10	30	600	6850	40
PWC-152 WHITE HD/SD	152,4	6	174,5	10	30	770	8910	40
PWC-203 WHITE HD/SD	203,2	8	229	10	30	1200	13800	20
PWC-254 WHITE HD/SD	254	10	281	10	30	1520	17315	10