



ZESKANUJ MNIE

Wąż Tłoczny Do Substancji Chemicznych Typ: Kemi D/10 Xlpe

Liczba wariantów: 9

Warstwa wewn.: materiał XLPE (polietylen usieciowany) odporny na substancje chemiczne, rozpuszczalniki, produkty ropopochodne.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne i miedziana linka antystatyczna.

Warstwa zewn.: guma EPDM odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne, ozon.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Zastosowanie: do tłoczenia szerokiego spektrum substancji chemicznych, substancji ropopochodnych, wysokoaromatycznych rozpuszczalników, alkoholu, etc.

Norma: ISO 1307.

Ważne: podczas zamówienia proszę ściśle określić warunki pracy, charakterystykę, stężenie i temperaturę cieczy, która będzie przesyłana. Na zapytanie: możliwość wykonania w innych średnicach, kolorach, pokryciu, a także wersja z dwiema stalowymi spiralami.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWK-19 KEMI D/10 XLPE	19	3/4	30	10	40	190	545	40
PWK-25 KEMI D/10 XLPE	25,4	1	36	10	40	254	670	40
PWK-32 KEMI D/10 XLPE	32	1 1/4	45	10	40	320	1017	40
PWK-38 KEMI D/10 XLPE	38	1 1/2	51	10	40	380	1175	40
PWK-45 KEMI D/10 XLPE	44,5	1 3/4	59	10	40	445	1585	40
PWK-51 KEMI D/10 XLPE	50,8	2	65	10	40	510	1677	40
PWK-63 KEMI D/10 XLPE	63,5	2 1/2	79	10	40	635	2195	40
PWK-76 KEMI D/10 XLPE	76	3	92	10	40	762	2700	40
PWK-102 KEMI D/10 XLPE	101,6	4	118	10	40	1016	3605	40