



ZESKANUJ MNIE

Wąż Ssawno-Tłoczny Do Substancji Chemicznych Typ: Kemi Sd/10 Xlpe

Liczba wariantów: 10

Warstwa wewn.: materiał XLPE (polietylen usieciowany) odporny na substancje chemiczne, rozpuszczalniki, produkty ropopochodne.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne, spirala z drutu stalowego i miedziana linka antystatyczna.

Warstwa zewn.: odporna na warunki atmosferyczne, ozon, trudnoscieralna guma EPDM.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Zastosowanie: wąż przeznaczony do tłoczenia szerokiego spektrum substancji chemicznych, substancji ropopochodnych, wysokoaromatycznych rozpuszczalników, alkoholu, etc.

Norma: ISO 1307.

Ważne: podczas zamówienia proszę ściśle określić warunki pracy, charakterystykę, stężenie i temperaturę cieczy, która będzie przesyłana. Na zapytanie: możliwość wykonania w innych średnicach, kolorach, pokryciu, a także wersja z dwiema stalowymi spiralami.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	Vacuum bar	R min. mm	W g/m	L m
PWK-19 KEMI SD/10 XLPE	19	3/4	31	10	40	-0,92	80	670	40
PWK-25 KEMI SD/10 XLPE	25,4	1	37	10	40	-0,92	110	815	40
PWK-32 KEMI SD/10 XLPE	32	1 1/4	45	10	40	-0,92	165	1125	40
PWK-38 KEMI SD/10 XLPE	38	1 1/2	52	10	40	-0,92	225	1460	40
PWK-45 KEMI SD/10 XLPE	44,5	1 3/4	59	10	40	-0,92	285	1780	40
PWK-51 KEMI SD/10 XLPE	50,8	2	67	10	40	-0,92	350	2260	40
PWK-63 KEMI SD/10 XLPE	63,5	2 1/2	80	10	40	-0,92	450	2820	40
PWK-70 KEMI SD/10 XLPE	70	2 3/4	87	10	40	-0,92	550	3190	40
PWK-76 KEMI SD/10 XLPE	76,2	3	93	10	40	-0,92	800	3425	40
PWK-102 KEMI SD/10 XLPE	101,6	4	120	10	40	-0,92	1200	5290	40