



ZESKANUJ MNIE

Wąż Tłoczny Do Substancji Chemicznych Typ: Kemi D/10 Uhmw-Pe

Liczba wariantów: 10

Warstwa wewn.: transparentna wkładka z materiału UHMW-PE odporna na działanie wielu stężonych chemikaliów i rozpuszczalników.

Wzmocnienie: 2 opłoty tekstylne i miedziana linka antystatyczna.

Warstwa zewn.: guma EPDM odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -40°C / +80°C.

Zastosowanie: wąż przeznaczony do tłoczenia szerokiego spektrum substancji chemicznych, w szczególności wysokoaromatycznych rozpuszczalników.

Norma: ISO 1307.

Ważne: podczas zamówienia proszę ściśle określić warunki pracy, charakterystykę, stężenie i temperaturę cieczy, która będzie przesyłana. Na zapytanie: możliwość wykonania w innych średnicach, kolorach, pokryciu, a także wersja z dwiema stalowymi spiralami.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	ID cal	OD mm	WP bar	BP bar	R min. mm	W g/m	L m
PWK-19 KEMI D/10 UHMW-PE	19	3/4	50	10	40	190	563	40
PWK-25 KEMI D/10 UHMW-PE	25,4	1	36	10	40	254	662	40
PWK-32 KEMI D/10 UHMW-PE	32	1 1/4	45	10	40	320	1185	40
PWK-38 KEMI D/10 UHMW-PE	38	1 1/2	51	10	40	380	1584	40
PWK-45 KEMI D/10 UHMW-PE	44,5	1 3/4	59	10	40	445	1750	40
PWK-51 KEMI D/10 UHMW-PE	50,8	2	65	10	40	510	2230	40
PWK-63 KEMI D/10 UHMW-PE	63,5	2 1/2	79	10	40	635	2500	40
PWK-70 KEMI D/10 UHMW-PE	70	2 3/4	86	10	40	700	2705	40
PWK-76 KEMI D/10 UHMW-PE	76,2	3	92	10	40	762	3765	40
PWK-102 KEMI D/10 UHMW-PE	101,6	4	118	10	40	1016	3210	40