



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Ochrony Kabli Typ: Kablo Pe

Liczba wariantów: 17

Warstwa wewn.: pokryty gumą opłot tekstylny.

Warstwa zewn.: czarna, nieprzewodząca guma syntetyczna, odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -30°C / +80°C.

Zastosowanie: stosowany w przemyśle i spawalnictwie.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR/r mm	W g/m	L m
KABLO PE DN 16X19	16	19	~ ~	~ ~	~ ~	96	61
KABLO PE DN 19X22	19	22	~ ~	~ ~	~ ~	111	61
KABLO PE DN 20X23	20	23	~ ~	~ ~	~ ~	100	61
KABLO PE DN 22X25	22	25	~ ~	~ ~	~ ~	106	61
KABLO PE DN 25X27	25,4	27,4	~ ~	~ ~	~ ~	124	61
KABLO PE DN 28X31	28	31	~ ~	~ ~	~ ~	131	61
KABLO PE DN 30X33	30	33	~ ~	~ ~	~ ~	143	61
KABLO PE DN 32X35	32	35	~ ~	~ ~	~ ~	164	61
KABLO PE DN 35X38	35	38	~ ~	~ ~	~ ~	180	61
KABLO PE DN 38X41	38	41	~ ~	~ ~	~ ~	192	61
KABLO PE DN 40X43	40	43	~ ~	~ ~	~ ~	204	61
KABLO PE DN 42X45	42	45	~ ~	~ ~	~ ~	222	61
KABLO PE DN 45X48	44,5	48	~ ~	~ ~	~ ~	240	61
KABLO PE DN 51X54	50,8	54	~ ~	~ ~	~ ~	253	61

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR/r mm	W g/m	L m
KABLO PE DN 54X57	54	57	~ ~	~ ~	~ ~	265	61
KABLO PE DN 55X58	55	58	~ ~	~ ~	~ ~	280	61
KABLO PE DN 57X60	57	60	~ ~	~ ~	~ ~	319	61