



ZESKANUJ MNIE

## Wąż Do Ochrony Kabli Typ: Kablo Fl

Liczba wariantów: 12

**Warstwa wewn.:** specjalny opłot syntetyczny.

**Warstwa zewn.:** czarna, nieprzewodząca guma syntetyczna, odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne.

**Zakres temperatur:** -30°C / +80°C.

**Zastosowanie:** stosowany w przemyśle i spawalnictwie.

**Norma:** ISO 1307.

## Warianty produktu

| Nr katalogowy     | ID mm | OD mm | WP bar | BP bar | BR/r mm | W g/m | L m |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|-----|
| KABLO FL DN 14X16 | 14    | 16    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 62    | 61  |
| KABLO FL DN 18X20 | 18    | 20    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 78    | 61  |
| KABLO FL DN 20X22 | 20    | 22    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 86    | 61  |
| KABLO FL DN 22X24 | 22    | 24    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 95    | 61  |
| KABLO FL DN 24X26 | 24    | 26    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 103   | 61  |
| KABLO FL DN 26X28 | 25,4  | 27,4  | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 109   | 61  |
| KABLO FL DN 28X30 | 28    | 30    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 120   | 61  |
| KABLO FL DN 32X34 | 32    | 34    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 136   | 61  |
| KABLO FL DN 35X37 | 35    | 37    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 148   | 61  |
| KABLO FL DN 40X42 | 40    | 42    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 169   | 61  |
| KABLO FL DN 45X47 | 44,5  | 46,5  | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 243   | 61  |
| KABLO FL DN 48X50 | 48    | 50    | ~ ~    | ~ ~    | ~ ~     | 202   | 61  |