



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Ochrony Kabli Typ: Kablo Rw

Liczba wariantów: **26**

Warstwa wewn.: czarna, nieprzewodząca guma syntetyczna.

Wzmocnienie: specjalny opłot syntetyczny.

Warstwa zewn.: czarna, nieprzewodząca guma syntetyczna, odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne.

Zakres temperatur: -30°C / +80°C.

Zastosowanie: stosowany w przemyśle kolejowym.

Norma: ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR/r mm	W g/m	L m
KABLO RW DN 10X14	10	14	~ ~	~ ~	~ ~	119	40-46-61
KABLO RW DN 12X17	12	17	~ ~	~ ~	~ ~	170	40-46-61
KABLO RW DN 13X18	12,7	18	~ ~	~ ~	~ ~	187	40-46-61
KABLO RW DN 14X19	14	19	~ ~	~ ~	~ ~	194	40-46-61
KABLO RW DN 15X20	15	20	~ ~	~ ~	~ ~	206	40-46-61
KABLO RW DN 16X21	16	21	~ ~	~ ~	~ ~	218	40-46-61
KABLO RW DN 17X22	17	22	~ ~	~ ~	~ ~	230	40-46-61
KABLO RW DN 18X23	18	23	~ ~	~ ~	~ ~	242	40-46-61
KABLO RW DN 19X24	19	24	~ ~	~ ~	~ ~	253	40-46-61
KABLO RW DN 20X25	20	25	~ ~	~ ~	~ ~	265	40-46-61
KABLO RW DN 22X27	22	27	~ ~	~ ~	~ ~	246	40-46-61
KABLO RW DN 24X29	24	29	~ ~	~ ~	~ ~	313	40-46-61
KABLO RW DN 25X30	25,4	30	~ ~	~ ~	~ ~	329	40-46-61
KABLO RW DN 28X33	28,6	33	~ ~	~ ~	~ ~	360	40-46-61

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR/r mm	W g/m	L m
KABLO RW DN 30X35	30	35	~ ~	~ ~	~ ~	384	40-46-61
KABLO RW DN 32X37	32	37	~ ~	~ ~	~ ~	408	40-46-61
KABLO RW DN 35X40	35	40	~ ~	~ ~	~ ~	443	40-46-61
KABLO RW DN 40X45	40	45	~ ~	~ ~	~ ~	503	40-46-61
KABLO RW DN 42X47	42	47	~ ~	~ ~	~ ~	526	40-46-61
KABLO RW DN 45X50	45	50	~ ~	~ ~	~ ~	556	40-46-61
KABLO RW DN 48X53	48	53	~ ~	~ ~	~ ~	598	40-46-61
KABLO RW DN 51X56	50,8	56	~ ~	~ ~	~ ~	657	40-46-61
KABLO RW DN 57X63	57	63	~ ~	~ ~	~ ~	881	40-46-61
KABLO RW DN 60X66	60	66	~ ~	~ ~	~ ~	894	40-46-61
KABLO RW DN 70X76	70	76	~ ~	~ ~	~ ~	1036	40-46-61
KABLO RW DN 80X87	80	87	~ ~	~ ~	~ ~	1422	40-46-61