



ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Ochrony Kabli Typ: Maestro

Liczba wariantów: 16

Konstrukcja: czarna, niepalna i nieprzewodząca guma CR.

Zakres temperatur: -30 °C / +80 °C.

Zastosowanie: w przemyśle górniczym.

Norma: MSHA 2G-1C-34/3 / ISO 1307.

Warianty produktu

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR/r mm	W g/m	L m
MAESTRO DN 10X22	10	22	~ ~	~ ~	~ ~	327	61
MAESTRO DN 13X24	12,7	23,5	~ ~	~ ~	~ ~	409	61
MAESTRO DN 16X27	16	27	~ ~	~ ~	~ ~	484	61
MAESTRO DN 19X30	19	30	~ ~	~ ~	~ ~	552	61
MAESTRO DN 22X33	22	33	~ ~	~ ~	~ ~	634	61
MAESTRO DN 26X36	25,4	36	~ ~	~ ~	~ ~	697	61
MAESTRO DN 29X40	28,6	39,5	~ ~	~ ~	~ ~	789	61
MAESTRO DN 32X43	32	42,5	~ ~	~ ~	~ ~	829	61
MAESTRO DN 35X46	35	46	~ ~	~ ~	~ ~	914	61
MAESTRO DN 38X49	38	49	~ ~	~ ~	~ ~	982	61
MAESTRO DN 45X55	45	55	~ ~	~ ~	~ ~	1118	61
MAESTRO DN 51X62	50,8	61,5	~ ~	~ ~	~ ~	1272	61
MAESTRO DN 57X68	57	68	~ ~	~ ~	~ ~	1441	61
MAESTRO DN 60X71	60	71	~ ~	~ ~	~ ~	1510	61

Nr katalogowy	ID mm	OD mm	WP bar	BP bar	BR/r mm	W g/m	L m
MAESTRO DN 64X75	63,5	74,5	~ ~	~ ~	~ ~	1560	61
MAESTRO DN 76X87	76,2	87	~ ~	~ ~	~ ~	1848	61